

Invertitore ZF 45 A

Carichi massimi da non superare

<i>Rapporto</i>	kW	CV	RPM
<i>Diporto</i>	259	347	5500
<i>Leggero</i>	247	331	5500
<i>Medio</i>	210	281	5500
<i>Continuo</i>	99	131	3200

Invertitore inclinato di 8°
Descrizione

- Invertitore riduttore marino con trasmissione meccanica e frizioni multi-disco.
- Adatto per applicazioni ad alte prestazioni su barche a vela, motoryacht, barche da pesca, ecc.
- La robusta costruzione ne consente l'utilizzo su barche da lavoro.
- Testato, affidabile e semplice da installare.
- Le fasi di progettazione, fabbricazione e controllo qualità sono conformi alle norme ISO 9001.
- Compatibile con tutti i tipi di motori e sistemi di propulsione, compresi idrogetti ed eliche di superficie.

Caratteristiche

- Leggero e robusto corpo in lega di alluminio (resistente all'acqua di mare)
- Ingranaggi trattati per una lunga vita di esercizio ed un funzionamento liscio e lineare.
- Albero di trasmissione moto su cuscinetti, progettato per trasmettere gli elevati carichi del propulsore.
- B/W con connessione integrata.
- Comando idraulico per un movimento liscio ed affidabile con fissaggio del cavo di comando push-pull.
- Adatto per le doppie motorizzazioni (con eguali caratteristiche di coppia e potenza).
- Cartuccia olio sostituibile.
- Estremamente compatto.
- Controllo frizione "SUPERSHIFT".

Optional

- Campane di accoppiamento speciali.
- SAE 3, SAE 4.
- Refrigeratore olio completo di raccordi e tubi flessibili.
- Staffe di montaggio.
- Flangia albero elica.
- Staffa di sostegno cavo per l'utilizzo di comandi push-pull.
- Idoneità per tutte le tipologie di omologazione richieste.
- SAE "A" Power Take Off.
- Valvola termostatica per migliorare le prestazioni della trolling valve.
- Trolling elettrica.
- Supershift (con Autotroll e Easidock)