

Teleflex®
MARINE

Sistema elettronico di comando KE6

Il sistema KE6 presenta le stesse caratteristiche estetiche della famosa serie KE4 ma è utilizzabile per imbarcazioni dotate di motori a controllo elettronico ed invertitori idraulici.

Il sistema è compatibile con tutti i motori di nuova generazione che necessitano input in tensione in corrente o PWM

Il Sistema più moderno

- Esegue le funzioni dei controlli meccanici senza averne gli svantaggi
- Espandibile fino a 4 stazioni di comando
- Comandi per uno o due motori
- Possibilità di azionare solamente l'acceleratore
- Semplice installazione che non richiede nessuna particolare conoscenza specifica o attrezzi speciali
- Doppio Voltaggio (12 o 24 VDC)
- Cavi preassemblati
- Scatole ergonomiche impermeabili
- Funzione di autodiagnosi con rilevamento avarie
- Comandi per uno o due motori
- Possibilità di accelerazione in folle (warm-up)
- Scatola di comando con selettore di stazione incorporato
- Indicatori luminosi di marcia
- Interruttore di folle per l'avviamento
- Possibilità di doppia alimentazione
- Dispositivo di sincronizzazione opzionale
- Sistema per Trolling valve opzionale
- Comando a distanza con cavo per facili manovre dal pozzetto opzionale
- Certificato EMC e marcato CE

COMPATIBILITA' MOTORI (principali):

Tipo1 4-20 mA: MAN MTU ecc.
Tipo2 0-4.5 V: CUMMINS DETROIT DIESEL SCANIA IVECO ecc.
Tipo3 PWM: CATERPILLAR



Caratteristiche Funzionali

- Voltaggio • 12 o 24 Volt C.C.
- Consumo centralina • 0.5 A max
- Uscita invertitore • Meccanica
 - Corsa max +/-40 mm
 - Consumo avviamento 16A max con carico 5 Kgf
 - Consumo a regime 7A max con carico 5 Kgf
 - Carico massimo 15 Kgf
- Uscita acceleratore • Corrente (4mA-20mA) Tensione (0V-4.5V) PWM
- Ambiente • Impermeabile
 - Temperatura di funzionamento: -25°C/+75°C
 - Resiste alla corrosione ed ai raggi U.V.
 - Conforme alle regole sulle emissioni elettromagnetiche

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA' RICHIESTA							
		1 Motore				2 Motori			
		N.° Stazioni di comando				N.° Stazioni di comando			
		1	2	3	4	1	2	3	4
NM0534-00	Leva di comando singola	1	2	3	4				
NM0533-00	Leva di comando doppia					1	2	3	4
NM1401-00	Unità di Controllo 12 VDC	1	1	1	1				
NM1402-00	Unità di Controllo 24 VDC					2	2	2	2
NM0619-05	Cavo di collegamento 5 m					1	1	1	1
NM0616-xx	Cavo comando	1	2	3	4	2	4	6	8
NM0630-05 Tipo1 4-20mA	Cavo acceleratore 5 m								
NM0629-05 Tipo2 0-4.5V	5 m	1	1	1	1	2	2	2	2
NM0632-05 Tipo3 PWM	5 m								
NM0414-28	Cavo di alimentazione 5 m	2	2	2	2	4	4	4	4
NM0414-33	10 m								
NM0172-00	Attuatore invertitore	1	1	1	1	2	2	2	2

INDEMAR